



## **WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA DOSTAWCY**

Dostawca jest zobowiązany organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy dostawy / współpracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą Dostawcy oraz wszystkich osób zatrudnionych przez Dostawcę do realizacji Umowy dostawy / współpracy, wykonujących pracę na rzecz Dostawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej. Za każdym razem, gdy w niniejszych wymaganiach jest mowa o terenie budowy, należy przez to rozumieć teren budowy prowadzonej przez Odbiorcę (Skanska S.A.) i teren każdej jednostki organizacyjnej Odbiorcy, niezależnie od odległości od terenu budowy i rodzaju prowadzonej tam działalności.

### **1. Dostawca jest zobowiązany:**

- 1.1.** Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ruchu drogowym przepisów o ubezpieczeniu OC oraz zasad BHP wdrożonych na terenie budowy lub na terenie jednostki organizacyjnej Odbiorcy.
- 1.2.** Wykorzystywać wyłącznie sprawne pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa oraz posiadający pełne wyposażenie i ubezpieczenie OC. Dostawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Odbiorcy dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych pojazdów, urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy dostawy / współpracy.
- 1.3.** Zatrudniać do wykonywania przedmiotu Umowy dostawy / współpracy tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, aktualne orzeczenia lekarskie, skierowania na badania oraz przeszkolenie w zakresie BHP.
- 1.4.** Widocznie oznakować pojazdy tabliczką informacyjną wg wzoru Odbiorcy.
- 1.5.** Zapewnić właściwy stan (czytelność) nr rejestracyjnego pojazdu, maszyny, sprzętu.
- 1.6.** Stosować na terenie budowy ostrzegawcze lampy błyskowe barwy żółtej, widoczne z każdej strony z odległości min. 500 m oraz akustyczne sygnalizatory cofania.
- 1.7.** Utrzymywać pojazdy, maszyny i urządzenia w czystości oraz usuwać wszelkie zabrudzenia i odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy dostawy / współpracy.
- 1.8.** Pojazdy i maszyny wyposażać w: gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy.
- 1.9.** Wyposażać pracowników w środki ochrony indywidualnej i egzekwować ich stosowanie: hełm ochronny z paskiem podbródkowym (zalecany pasek 3- lub 4-punktowy), okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 1 klasy optycznej, rękawice ochronne spełniające wymagania min. 2 kategorii ochronnej, obuwie ochronne spełniające wymagania określone dla kategorii S3, odzież roboczą, kamizelkę ostrzegawczą lub odzież ochronną spełniającą wymagania min. 2 kategorii widzialności – noszone obowiązkowo przez cały czas przebywania poza kabiną na terenie budowy oraz inne środki ochrony zgodne z oceną ryzyka zawodowego dla danych czynności.

- 1.10. Przed wjazdem na teren budowy zgłosić wszystkich pracowników do osoby wskazanej przez Kierownika Budowy, w celu odbycia szkolenia informacyjnego i uzyskania pozwolenia na poruszanie się po terenie budowy.
- 1.11. Rozładunek i załadunek prowadzić jedynie we wskazanym miejscu oraz wyznaczonym czasie, po konsultacji z nadzorem Odbiorcy.
- 1.12. Skutecznie zabezpieczyć ładunek przed przemieszczeniem się, z uwzględnieniem warunków na terenie budowy.
- 1.13. Niezwłocznie zgłaszać Odbiorcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją.
- 1.14. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika oraz umożliwić obecność przedstawiciela Odbiorcy podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową.
- 1.15. Właściwie oznakować przedmiot Umowy dostawy / współpracy, w przypadku, gdy stanowi on lub może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
- 1.16. Uzyskać stosowne zezwolenia administracyjne, dotyczące transportu (w tym towarów niebezpiecznych, zgodne z ADR).
- 1.17. Trwale i wyraźnie oznakować, pojazdy, maszyny, urządzenia, oraz instalacje ustalonymi parametrami, takimi jak dopuszczalny udźwig, masa własna, nośność, zasięg, ciśnienie i temperatura.
- 1.18. Okazać do wglądu Odbiorcy, aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego, o dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanego osprzętu (jeśli są wymagane), w przypadku użytkowania sprzętu podlegającego dozorowi technicznemu.

## **2. Zabrania się:**

- 2.1. Pozostawiania pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu z włączonym silnikiem.
- 2.2. Korzystania z telefonu w trakcie jazdy, podczas wykonywania czynności operacyjnych, wykonywania robót.
- 2.3. Mycia pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji poza wyznaczonymi miejscami.
- 2.4. Tankowania pojazdów, maszyn, urządzeń poza wyznaczonymi miejscami.
- 2.5. Jazdy z podniesioną skrzynią ładunkową.
- 2.6. Zatrzymywania się i postoju poza wyznaczonymi przez Odbiorcę miejscami.
- 2.7. Usuwania awarii poza wyznaczonymi przez Odbiorcę miejscami i bez jego zgody.
- 2.8. Przewożenia osób w skrzyniach ładunkowych i w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w tym w kabinie, jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsc siedzących).
- 2.9. Przekraczania uzgodnionej wcześniej, dozwolonej na budowie prędkości.
- 2.10. Rozpoczynania rozładunku/załadunku zanim wygrodzona zostanie strefa niebezpieczna.
- 2.11. Prowadzenia prac załadunkowych i rozładunkowych przy wykorzystaniu dodatkowego sprzętu zmechanizowanego bez uzyskania pisemnego pozwolenia ze strony Odbiorcy.

## **3. Nie stosowanie się do przepisów i zasad BHP oraz powyższych wymagań będzie skutkować prawem do nałożenia przez Odbiorcę kary finansowej w wysokości do 1000 zł za każde uchybienie oraz do obciążenia Dostawcy kosztami pokrycia wszelkich strat spowodowanych jego działalnością.**